

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi
Naw–				
Naw– 1	Redukcja RE-P 1250x315 800x400 1170 625 158 100	1	4,527	prod.BH-Res
Naw– 5	Kanał Climaver PR-P 800x400 2x1170=2340	1	5,616	prod.BH-Res
Naw– 6	Trójnik TR-P 800x400.800.300 382 632 567	1	1,682	prod.BH-Res
Naw– 7	Kanał Climaver PR-P 800x400 3x1170=3510	1	8,424	prod.BH-Res
Naw– 9	Trójnik TR-P 800x400.600.300 382 732 567	1	1,942	prod.BH-Res
Naw– 10	Kanał Climaver PR-P 600x400 3x1170=3510	1	7,02	prod.BH-Res
Naw– 11	Trójnik TR-P 600x400.500.300 382 582 567	1	1,579	prod.BH-Res
Naw– 14	Kanał Climaver PR-P 500x400 1x1170=1170	1	2,106	prod.BH-Res
Naw– 15	Kolano K90-P 500x400 482 482	1	1,454	prod.BH-Res
Naw– 19	Trójnik TR-P 500x400.300.300 382 582 567	1	1,607	prod.BH-Res
Naw– 21	Kolano K90-P 300x400 382 382	1	0,899	prod.BH-Res
Naw– 22	Kanał Climaver PR-P 300x400 7x1170=8190	1	11,466	prod.BH-Res
Naw– 23	Kolano K90-P 300x400 382 382	1	0,899	prod.BH-Res
Naw– 24	Kanał obciąty Climaver PRC-P 300x400-456	5	0,638	prod.BH-Res
Naw– 28	Kratka naw.z przepustnicą Seria190 508 508	5		prod.BH-Res
Naw– 29	Kanał obciąty Climaver PRC-P 300x400-926	7	1,297	prod.BH-Res
Wyw–				
Wyw– 1	Redukcja RE-P 1250x315 800x400 1170 625 158 100	1	4,527	prod.BH-Res
Wyw– 3	Kanał Climaver PR-P 800x400 3x1170=3510	1	8,424	prod.BH-Res
Wyw– 4	Kanał obciąty Climaver PRC-P 800x400-820	1	1,968	prod.BH-Res
Wyw– 5	Kanał Climaver PR-P 800x400 1x1170=1170	1	2,808	prod.BH-Res
Wyw– 6	Kratka wywiewna Seria170 508 408	3		prod.BH-Res
Wyw– 7	Kolano K90-P 800x400 632 632	2	2,534	prod.BH-Res
Wyw– 10	Kanał Climaver PR-P 800x400 3x1170=3510	1	8,424	prod.BH-Res
Wyw– 11	Redukcja RE-P 800x400 400x400 1170 400 200 100	1	3,158	prod.BH-Res
Wyw– 12	Kolano K90-P 400x400 432 432	1	1,159	prod.BH-Res
Wyw– 13	Kanał obciąty Climaver PRC-P 400x400-938	1	1,501	prod.BH-Res
Wyw– 14	Kanał Climaver PR-P 400x400 1x1170=1170	1	1,872	prod.BH-Res
Wyw– 15	Kanał obciąty Climaver PRC-P 400x400-958	1	1,533	prod.BH-Res
Wyw– 18	Kolano K90-P 315x1250 380 380	2	2,061	prod.BH-Res
Wyw– 19	Kanał Climaver PR-P 1250x315 3x1170=3510	1	10,986	prod.BH-Res
Wyw– 20	Kanał obciąty Climaver PRC-P 1250x315-1047	1	3,277	prod.BH-Res
Wyw– 21	Redukcja RE-P 1250x315 1000x630 1170 625 158 100	2	4,447	prod.BH-Res
Wyw– 22	Kanał obciąty Climaver PRC-P 1250x315-670	1	2,096	prod.BH-Res

Pole rozwinięć wewn.powierzchni kanałów Climaver BH-Res: 89,8 m2
Pole rozwinięć wewn.powierzchni kształtek Climaver BH-Res: 41,5 m2

CLIMAVER BH-Res informacje dodatkowe

Zużycie płyty Climaver (kanały):	112,7 m2	Taśma Al:	451,9 mb	(50mb=1rolka)
Zużycie płyty Climaver (kształtki):	50,7 m2	Zszywki:	6471 szt.	(5000szt.=1paczka)
Suma:	163,4 m2	Klej:	2,35 l	(1l=1butelka)
		Profil L:	263,7 mb	
		Profil H:	26,4 mb	

03. SALA KONFERENCYJNA | lastrico 140,34 m2

STAN ISTNIEJĄCY:

RAZEM POW. UŻYTKOWA: 555,30 m2
RAZEM POW. ZABUDOWY: 369,44 m2
KUBATURA: 2907,40 m3

STAN PO ROZBUDOWIE:

RAZEM POW. UŻYTKOWA: 603,75 m2
RAZEM POW. ZABUDOWY: 382,10 m2
KUBATURA: 3438,90 m3
POW. CAŁKOWITA: 764,20 m2

OBIEKT	[illegible]
ADRES	KLEMBÓW GM. KLEMBÓW UL.STRAŻACKA 8 DZ. NR 404 OBR 0003-KLEMBÓW
INWESTOR	CENTRUM KULTURY W KLEMBOWIE UL. STRAŻACKA 8 KLEMBÓW GM KLEMBÓW
TYTUŁ	RZUT PIĘTRA WENTYLACJA MECHANICZNA
BRANŻA/ FAZA PROJEKTU	[illegible]
DATA	VI 2008
SKALA	1 : 50
NR RYS	[illegible]
PROJEKTOWAŁ	[illegible]
NR UPR./SPECJAL.	[illegible]