


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6
obowiązuje na odcinkach:
od 1 km+282,00 m do 1 km+419,84 m



UWAGA !

1. Od pikietażu 1 km+282,00 m do 1 km+419,84 m należy wykonać pełną nawierzchnię grubości 28 cm z dodatkową warstwą z mieszanki żwirowo - piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm.
2. Rowy obustronne wykonać od pikietażu 1 km+316,12 m do końca trasy wg planu.
3. Lokalizacja i niweleta drenażu wg planu i profilu podłużnego.

"JULTREX" inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61			
KONTRAKT	Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński		
Temat rys.	Przekrój Normalny nr 1		Skala 1:50
			Data: 11.2010
			Nr Rys. 3.6 Str.37
Projektant: <small>(branża drogowo)</small>	mgr inż. Małgorzata Maria Cielecka	St-16/90	
Sprawdzający: <small>(branża drogowo)</small>	mgr inż. Tomasz Stańczak	MAZ/0372/PWOD/07	
Projektant: <small>(branża sanitaro)</small>	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87	
Projektant: <small>(branża sanitaro)</small>	mgr inż. Grażyna Urban	119/97/WŁ	
Sprawdzający: <small>(branża sanitaro)</small>	inż. Tadeusz Gut	383/Wa/74	
Opracowujący: <small>(branża drogowo i sanitaro)</small>	inż. Adam Rosiński		