


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4  
obowiązuje na odcinkach:  
od 0 km+514,10 m do 0 km+569,00 m



UWAGA !

- Istniejącą nawierzchnię z żużla stalowniczego należy wyprofilować do poziomu zapewniającego nakładkę nawierzchni grubości minimum 23 cm. Wyrównanie istniejącej nawierzchni z żużla stalowniczego w zależności od poziomu niwelety.
- Lokalizacja i niweleta kolektora deszczowego oraz drenażu wg planu i profilu podłużnego.

<b>"JULTREX"</b> inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61			
KONTRAKT	Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński		
Temat rys.	Przekrój Normalny nr 4		Skala 1:50
			Data: 11.2010
			Nr Rys. 3.4 Str.35
Projektant: <small>(branża drogowo)</small>	mgr inż. Małgorzata Maria Cielecka	St-16/90	
Sprawdzający: <small>(branża drogowo)</small>	mgr inż. Tomasz Stańczak	MAZ/0372/PWOD/07	
Projektant: <small>(branża sanitaro)</small>	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87	
Projektant: <small>(branża sanitaro)</small>	mgr inż. Grażyna Urban	119/97/WŁ	
Sprawdzający: <small>(branża sanitaro)</small>	inż. Tadeusz Gut	383/Wa/74	
Opracowujący: <small>(branża drogowo i sanitaro)</small>	inż. Adam Rosiński		