Ws1

~	FARBA EGALIZACYJNA
0,3	TYNK MINERALNY KREISEL POZTYNK SZ O UZIARNIENIU 1mm
~	WARSTWA GRUNTUJĄCA KREISEL TYNKOLIT T
0,4	SZPACHLA DO WTOPIENIA SIATKI ZBROJĄCEJ KREISEL STYRLEP W
8,0	WEŁNA MINERALNA TWARDA, LAMELOWA, MOCOWANA NA KLEJ KREISEL LEPSTYR W NA CAŁEJ POWIERZCHNI I DYBLE ROZP. (5–6 szt./mkw)
25,0	PUSTAKI SZCZELINOWE "U 220" lub Porotherm
	POMOST PRZYCZEPNY GRUNTOLIT SG
0.3	GŁADŹ CEM–WAP. KREISEL 162
	FARBA EMULSYJNA DYSPERSYJNA W KOL. BIAŁYM

Ws2

12,0	CEGŁA LICOWA KLINKIEROWA DRĄŻONA NA ZAPRAWIE MURARSKIEJ KREISEL POZMUR KL SŁUŻĄCEJ JEDNOCZEŚNIE DO SPOINOWANIA,
5,0	WEŁNA MINERALNA
25,0	PUSTAKI SZCZELINOWE "U 220" lub Porotherm
0,3	OBRZUTKA CEMENTOWA KREISEL 010
0.7	TYNK CEM–WAP.KREISEL 110, DOGŁADZANY

1,2	PODBITKA Z PŁYT G–WŁÓKN. FERMACELL NA RUSZCIE STAL. (płyty kleić na stykach klejem poliuret. Fermacell–dop. szer. łączenia 1mm, W PODBITCE OSADZIĆ KRATKI NAWIEWNE PCW, 14X14 BIAŁE W ROZSTAWIE 120cm
~	WARSTWA GRUNTUJĄCA KREISEL GRUNTOLIT K
0,4	SZPACHLA DO WTOPIENIA SIATKI ZBROJĄCEJ KREISEL STYRLEP
0,3	TYNK MINERALNY KREISEL POZTYNK SZ O UZIARNIENIU 1mm

0,5	DACHÓWKA BITUMICZNA PROSOKĄTNA
1,8	PŁYTA OSB NA DZWIGARACH DACHOWYCH W ROZSTAWIE C/C 600mm
	PRZESTRZEŃ DŹWIGARA
15,0	WEŁNA MINERALNA
3,0	RUSZT STALOWY 27mm c/c 300mm + WEŁNA MIN. MIĘDZY RUSZT
~	PAROIZOLACJA – FOLIA PE
2,5	2x PŁYTA GK WODO I OGNIOODPORNA

0,5	DACHÓWKA BITUMICZNA PROSOKĄTNA
1,8	PŁYTA OSB NA DZWIGARACH DACHOWYCH W ROZSTAWIE C/C 600mm
	PRZESTRZEŃ DŹWIGARA
15,0	WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PAS DOLNY DŹWIGARÓW
	PRZESTRZEŃ STROPODACHU
3,0	RUSZT STALOWY 27mm c/c 300mm + WEŁNA MIN. 5cm MIĘDZY RUSZT
~	PAROIZOLACJA – FOLIA PE
2,5	2x PŁYTA GK WODO I OGNIOODPORNA



Ws3

12,0	CEGŁA LICOWA KLINKIEROWA DRĄŻONA NA ZAPRAWIE MURARSKIEJ KREISEL POZMUR KL SŁUŻĄCEJ JEDNOCZEŚNIE DO SPOINOWANIA,
5,0	WEŁNA MINERALNA
25,0	PUSTAKI SZCZELINOWE "U 220" lub Porotherm
	POMOST PRZYCZEPNY GRUNTOLIT SG
0.8	GLAZURA NA KLEJU

Wp

1,0	GRES ANTYPOŚLIZGOWY NA KLEJU
7,0	SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKAMI ZGRZEWANYMI ø4 #10X10cm Z DODATKIEM BETOSZCZELU
5,0	STYROPIAN FS PS20 (min. 30kg/m3) W PASIE 1,5m OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
0,5	FOLIA PE
10,0	PODKŁAD BETONOWY B–15
57,0	PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI –CO 30cm STABILIZOWANY CEMENTEM

PRZEKRÓJ "B–B"

1:50

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE © ALL RIGHTS RESERVED

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inż. arch. Paweł Wróblews
01–016 Warszawa
Al. Solidarności 98 m.108
tel: (022) 633 91 91

INWESTOR: Urząd Gminy Klembów
ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38
05–205 KLEMBÓW powiat Wołomiński

INWESTYCJA: BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KLEMBOWIE
dz. ew. 304/3; 305/3; 306/3 sekcja w.263.412.051
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

TREŚĆ: PRZEKRÓJ B–B

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. PAWEŁ WRÓBLEWSKI		branża ARCHITEKTURA	stadium PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. PAWEŁ WRÓBLEWSKI		Nr rys. BT/A–06	rew.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PAWEŁ CHMIELEWSKI		data 05.2006	skala 1:50