

Ogrodzenie zewnętrzne terenu

L.p.	Opis	j.	Ilość j.	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	<p>Prześła o wysokości ok. 150 cm z profilu stalowego, kwadratowego 25x25x1,5 mm w ramie stalowej z profilu zimnogiętego mocowane do słupków stalowych z profilu kwadratowego zimnogiętego 60x60x3 mm długości 2,4 m osadzonych w fundamentach betonowym o wymiarach min. 25x25x90 cm, z betonu B25.</p> <p>Podmurówka wylewana z betonu B25 o wymiarach 20x90 cm zbrojona prętami 4x12 mm ze stali zbrojeniowej A –III (wysokość wieńca min. 27 cm, strzemiona śr. 6 mm ze stali A – 0 co 25 cm), zdylatowana odcinkami o długości max. 20 m, wysokość nad gruntem ok. 20 cm.</p> <p>Wykończenie powierzchni betonowych: zatarcie pacą stalową „na gładko” podmurówki i widocznych części fundamentów, stalowe części ogrodzenia malowane farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorze zielonym (ostateczną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem)</p>	m	550			
2.	<p>Furtka stalowa szerokości 1200 mm, wys. 1500 mm, słupki stalowe i rygiel nad słupkami 60 x 60 x 3 mm, rama furtki stalowa 50 x 30 x 2 mm, wypełnienie z profilu zamkniętego 25 x 25 x 1,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa antykorozyjna + dwukrotnie farba nawierzchniowa chlorokauczukowa j.w., furtka wyposażona w zamek oraz blokadę zabezpieczającą przed zdjęciem furtki po jej zamontowaniu,</p>	szt.	2			
3.	<p>Brama jednoskrzydłowa, samonośna, przesuwna, stalowa szerokości 5000 mm, wys. 1500 mm, słupki stalowe, rama bramy stalowa, wypełnienie z profilu zamkniętego 25 x 25 x 1,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa antykorozyjna + dwukrotnie farba nawierzchniowa chlorokauczukowa j.w., brama wyposażona w zamek oraz blokadę zabezpieczającą przed zdjęciem bramy po jej zamontowaniu, prowadnica matalowa</p>	szt.	2			

