



SZCZEGÓŁ NR 1

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego




warstwa ścieralna BA AC 11S lepiszcze 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca BA AC 16W lepiszcze 50/70 gr. 5 cm
górna warstwa podbudowy - kruszywo łamane kamienne 0/31.5 mm stab. mech. gr. 15 cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/63 o zawartości ziaren przekruszosznych C 50/30 stab. mech. gr. 25 cm
podłoże gruntowe
suma= 49 cm



krawężnik betonowy 12x25
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4,gr.4cm
ława z betonu C12/15 (B-15)

kruszywo łamane kamienne 0/31.5 mm stab. mech. gr. 15 cm



krawężnik betonowy najazdowy o wym. 20x22 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

Inwestor Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów			
Nr tomu: 1	Objekt budowlany: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634 na działkę nr ewid. 276 w miejscowości Karolwe, Gmina Klembów.		
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne		
Kod GPV:			
Projektant	mgr inż. Piotr Gołoś Upr. MAZ-0416-POOD-13		
Data opracowania: 06.2018	Skala: 1:10	Nr rys.: 3	Arkusz: 1/1