INWESTOR:	*GMINA KLEBIEKÓW*
NAZWA PROJEKTU:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W OSTROWIU*
NAZWA RYS.:	*RZUT PARTERU*

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIU	PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT: JANUSZ MACZ		DATA	10.2017
SPRAWDZIŁ: PAULINA WARA		NR RYS.	1.

0.01	KOMUNIKACJA	10,48 M2	
0.02	SALA LEKCYJNA	49,41 M2	
0.03	SALA LEKCYJNA	49,49 M2	
0.04	WIATROLAP	3,86 M2	
0.05	KOMUNIKACJA	9,44 M2	
0.06	TOALETA	3,37 M2	
0.07	BIBLIOTEKA	32,37 M2	
0.08	KOMUNIKACJA	4,67 M2	
0.09	POM. TECHNICZ.	8,06 M2	
0.10	KOTŁOWNIA	31,70 M2	
0.11	POM. TECHNICZ.	5,12 M2	
0.12	W.C.	2,03 M2	
0.13	POM. GOSPOD.	1,86 M2	
0.14	KLATKA SCHODOWA	6,36 M2	
0.16	KOMUNIKACJA	7,73 M2	
0.17	KOMUNIKACJA	4,45 M2	
0.18	POM. SOCJAL.	6,55 M2	
0.19	MAGAZYN	4,64 M2	
0.20	WIATROLAP	4,06 M2	
0.23	POM. WOZN.	4,46 M2	
0.24	WIATROLAP	3,59 M2	
0.25	HALL SZATNI.	33,69 M2	
0.26	KORYTARZ	55,83 M2	
0.27	HALL	27,83 M2	
0.28	KOMUNIKACJA	13,74 M2	
0.29	KORYTARZ	64,14 M2	
0.30	HALL SZATNIA	72,46 M2	
0.31	HALL	64,16 M2	
0.32	TOALETA	13,88 M2	
0.33	KOTŁOWNIA	19,81 M2	
0.34	TOALETA	3,56 M2	
0.35	MAGAZYN	8,97 M2	
0.36	SALA LEKCYJNA	47,24 M2	
0.37	SZATNIA	46,67 M2	
0.38	SALA LEKCYJNA	46,39 M2	
0.39	BIBLIOTEKA	41,19 M2	
0.40	ŚWIETLICA	39,15 M2	
0.41	KOMUNIKACJA	7,14 M2	
0.42	POM. NAUCZYCIEL.	5,91 M2	
0.43	TOALETA	5,74 M2	
0.44	W.C.	3,51 M2	
0.45	PRZEBIERALNIA	16,56 M2	
0.46	KORYTARZ	9,31 M2	
0.47	W.C.	1,68 M2	
0.48	KOMUNIKACJA	5,97 M2	
0.49	W.C.	1,68 M2	
0.50	KOMUNIKACJA	1,72 M2	
0.52	W.C.	1,55 M2	
0.53	KOMUNIKACJA	3,35 M2	
0.53	NATRYSK	19,00 M2	
0.54	PRZEBIERALNIA	19,87 M2	
0.55	MAG. SPRZĘTU	18,87 M2	
0.56	SALOWNIA	39,19 M2	

NR POM.	RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

OMAWIA SZKIC 02 CHŁ Z KOSTIO BECTIONIEJ TYPU HOLLAND" OK. E CIA

- ściana zewnętrzna piwnic
- ściana wewnętrzna piwnic
1. ścianka wewnętrzna
2. ścianka wewnętrzna
nie inwentarzy do przykrywa płyt typu PPS i izolacyjna wate
3. ścianka wewnętrzna
4 – 6 PAR (Tri tinkiN
- wylewka - 5 cm, Tri tkaniny Lightning FS 15) gr. 17 cm
- izolacja termiczna
- izolacja przeciwwodna
6. ścianka wewnętrzna dylatacyjna
- izolacja przeciwwodna
- do zastosowania wate zimowej
Posadz. z wylewy wewnętrzna ok 60 mm
- izolacja cieplochronna (dach) z 3 warstwa wełny
- izolacja cieplochronna
- izolacja przeciwwodna
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm na przygotowanej do tynkowania powierzchni
*Tynk cementowy gr. 1,5 cm na przygotowanej do tynkowania powierzchni